



**Mistral 50:
Der Leistungsstarke**

Typ 50 gibt es für zwei Temperaturbereiche: 12–36 °C, 0–36 °C

**Mistral 49:
Der Komfortable**

Typ 49 gibt es für einen Temperaturbereich: 0–36 °C

aufgebautes Bedienungspult

Zusatzeheizung, zur Beschleunigung der Entfeuchtung und Optimierung der Trocknungsleistung, schaltet automatisch aus bei 25 °C

regulierbarer Frostschutz unter 6 °C, verhindert Vereisung

Wir sind gerne bereit, Ihnen ein solches Gerät kostenlos und unverbindlich für 10 Tage zur Probe zu überlassen, damit Sie sich selbst von der enormen Leistung und qualitativ vorzüglichen Ausführung überzeugen können.



**Mistral 20:
Der Universelle**

Typ 20 gibt es für drei Temperaturbereiche: 18–36 °C, 12–36 °C, 0–36 °C

**Mistral 40:
Der Arbeitsame**

Typ 40 gibt es für drei Temperaturbereiche: 18–36 °C, 12–36 °C, 0–36 °C

Wie ein Mistral funktioniert, entnehmen Sie bitte dem Blatt *Luftentfeuchter: Funktion/Technische Daten/Preise*

Apparatehersteller:
Roth-Kippe AG, Zürich
Wir bürgen für Qualität, Leistung und Seriosität

Haben Sie Fragen?
Rufen Sie unsere Spezialisten an.

Technische Daten

		Mistral 20	40	50	49
Wasserentzug max.	lt/24 h	22,8	45,1	65,4	57,5
Luftumwälzung	m ³ /h	460	700	1000	700
Kälteleistung	kcal/h	225–900	300–1600	800–2340	700–2400
Elektrischer Anschluss	V	220	220	220	220
Anschlusswert, Entfeuchtung	W	360	580	750	800
Anschlusswert, Heizung (Heizung schaltet aus bei:)	W (°C)	– –	– –	– –	1100 (25)
Anschlusswert total	W	360	580	750	1900
Temperaturbereich	°C	0–36 12–36 18–36	0–36 12–36 18–36	0–36 12–36 18–36	0–36
Wasserbehälter, Inhalt	lt	10	20	20	20
Abmessungen:					
Höhe	mm	460	–	–	–
Höhe mit Lenkrollen/Wasserbehälter	mm	510	658	790	800
Höhe Konsolenausführung	mm	460	440	505	–
Breite	mm	340	390	455	390
Tiefe	mm	470	530	590	660
Gewicht netto	kg	30	45	58,5	52
Gewicht brutto, verpackt	kg	31,5	46,5	60	53,5

Technische Änderungen vorbehalten